

H 12i

Compacteur monocylindre avec cylindre lisse

Compacteurs monocylindriques Série H / Série H235













POINTS FORTS H

- > Articulation 3 points pour une traction et une capacité tout terrain exceptionnelles
- > Concept de commande Easy Drive
- > Gestion électronique de la machine Hammtronic
- > Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier
- > Haute qualité du compactage grâce à une haute charge linéaire et de grandes amplitudes

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	5850
Largeur (B)	mm	2284
Hauteur totale (H)	mm	2960
Largeur de rouleau (X)	mm	2140
Hauteur chargement, min. (HI)	mm	2308



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	H 12i
	Poids		
	Poids de fonctionnement avec cabine	kg	11715
	Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	11465
	Poids en ordre de marche max.	kg	14120
	Charge essieu, avant/arrière	kg	6325/5390
	Charge linéaire statique, avant	kg/cm	30,0
	Classific. franç. valeur/catégorie		41,8/VM3
	Dimensions machine		
	Longueur totale	mm	5850
	Hauteur totale avec cabine	mm	2960
	Hauteur chargement, min.	mm	2308
	Empattement	mm	3150
	Largeur totale avec cabine	mm	2284
	Garde au sol, milieu	mm	390
	Rayon de braquage, intérieur	mm	3870
	Angle de pente, avant/arrière	°	53/32
	Dimensions rouleaux		
	Largeur rouleau, avant	mm	2140
	Diamètre de rouleau, avant	mm	1504
	Épaisseur tôle, avant	mm	25
	rouleau, type, avant		lisse
	Dimensions pneus		
	Dimension des pneus, arrière		AW 23.1-26 12 PR
	Largeur sur pneus, arrière	mm	2160
	Nombre de pneus, arrière		2
	Moteur diesel		
	Constructeur		DEUTZ
	Version		TCD 3.6 L4
	Nombre de cylindres		4
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		85,0/115,6/2300
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		85,0/113,9/2300
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Posttraitement des gaz d'échappement		DOC-SCR
	Entraînement		
	Vitesse, en continu	km/h	0-12,0
	Régulation, en continu		Hammtronic
	Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	54/59
	Vibration		
	Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	30/36
	Amplitude, avant, I/II	mm	2,04/0,84
	Force centrifuge, avant, I/II	kN	246/136
	Direction		
	Angle oscillant +/-	°	10
	Direction, type		Articulation
	Contenance des réservoirs/Volume		
	Réservoir carburant, contenance	L	280
	Réservoir AdBlue/DEF, contenu	L	32
	Niveau sonore		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		104
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré		101

ÉQUIPEMENT

2 grands miroir de travail et rétroviseur, 2 accoudoirs multi-réglables, Articulation 3 points, Casier vide-poches verrouillable, Tableau de bord avec affichage, témoins lumineux et touche de fonction, Contrôle de traction automatique et dispositif antipatinage, Concept de commande Easy Drive, Mode ECO, Présélection de la vitesse, Porte-boissons, Hammtronic - gestion électronique de la machine, Protection de tuyau sur l'avant-train, Siège conducteur isolé des vibrations, Emplacement pour glacière, Transmission intégrale hydrostatique en continu, Dispositif de vibration automatique, ROPS, rigide

EQUIPEMENT EN OPTION

Racleur combiné pour cylindre lisse et coques de pied dameur, Cabine ROPS avec chauffage, contrôlé FOPS (niveau I), Cabine ROPS avec installation de chauffage et de climatisation, contrôlé FOPS (niveau I), Colonne de direction avec descente confortable et tableau de bord inclinable, Adaptateur rotatif de siège, Contrôle de bouclage de la ceinture, Chauffage auxiliaire, Radio, HCQ Navigator, Toit de protection, Lame de nivellement, Coques de pieds dameurs, Régulateur de fréquence, Coupure automatique du moteur, Avertisseur de marche arrière, Interface télématique, Interface de gestion de parc WIFMS, Projecteurs de travail, Gyrophare, Capot-moteur à ouverture facile électrique

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

