

MTR 40 F - MT 76 D

Pilonneuses



garantie
3
ans



Semelle en acier blindé sur patin en bois



Accélérateur original Mikasa en aluminium moulé sous pression



Soufflet en polyéthylène avec bornes anti-rotation



Protection moteur

APPLICATIONS

Légères et compactes, elles sont idéales pour le compactage de tranchées lors de la pose de canalisations d'eau, de gaz ou d'électricité.

Equipements de Série

- ✓ Moteur à essence 4 temps refroidissement à air Robin EH09-2F - 2.1 kW (MTR 40 F)
- ✓ Moteur Diesel 4 temps refroidissement à air Yanmar L48N6SMK - 3.5 kW (MT 76 D)
- ✓ Réservoir à carburant en polyéthylène avec triple filtration
- ✓ Levier de commande
- ✓ Double filtre à air
- ✓ Guidon de protection réglable
- ✓ Protection moteur
- ✓ Amortisseurs en gomme

Equipements Optionnels

- ✓ Chariot de transport
- ✓ Réhausse de pilonneuse avec pied étroit (MT 76 D)



Chariot de transport en option



Réhausse de pilonneuse avec pied étroit pour MT 76 D en option L 165 x H 340

		MTR 40F	MT 76 D
Dimensions L x l x H	mm	620 x 350 x 1 110	740 x 410 x 1 010
Dimensions de la semelle L x l	mm	270 x 150	340 x 285
Impact au sol	Cps/min	644 à 695	656 à 698
Force de pression	KN (KGF) / IMPACT	5.4 (550)	15.7 (1 600)
Vibration main-bras	m/sec ²	18.6	18.5
Course max	mm	40 - 55	50 - 80
Poids d'utilisation	kg	46	82
Moteur		Robin EH09-2F	YANMAR L48N6SMK
Type		Essence 4 temps Refruid. air	Diesel 4 temps Refruid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	2.1 (2.8)	3.5 (4.7)
Carburant / Cap. réservoir	- / L	Essence / 2	Gasoil / 3.3
Système de démarrage		Par lanceur	Par lanceur
Catégorie		PN 1	PN 3
Niveau sonore	Lp dB(A)	95	97
Référence		05010040	05010076
Référence chariot de transport		05029010	05029010
Réf. réhausse pilonneuse l : 165 mm		-	05020165